

TOPline

UN (max. Dichte: 1,9)

TOPline IBC sind geprüft und zugelassen für den Transport von gefährlichen Flüssigkeiten gemäß UN 31 HA1/Y/D/BAM. Die UN-Markierung ist auf dem Innenbehälter und dem Beschriftungsschild angebracht



- zugelassen bis zu einer Dichte von max. 1,9
- erhältlich in allen Volumengrößen
- besonders robuster Innenbehälter

Produkt	Innenbehälter	Paletten						Ventil		Deckel	
	Volumen Liter	Holz LxBxH	Gewicht kg (ca.)	Kunststoff LxBxH	Gewicht kg (ca.)	Kombi LxBxH	Gewicht kg (ca.)	DN 50	DN 80	DN 150	DN 225
TOPline (UN)	300	–	–	600 x 800 x 1000	23	–	–	●	–	●	–
	600	1200 x 800 x 1003	50	1200 x 800 x 1013	46	–	–	●	●	●	●
	800 Euro	–	–	1200 x 800 x 1178	51	–	–	●	–	●	–
	800	1200 x 1000 x 1001	54	1200 x 1000 x 1000	53	–	–	●	–	●	–
	1000	1200 x 1000 x 1163	63	1200 x 1000 x 1163	57	1200 x 1000 x 1135	59	●	●	●	●



UN-Prägung

UN 31 HA1/Y/D/BAM

Eckschoner

MODULARE SPEZIALISTEN

mato

1000 Liter

Kunststoffdeckel
150 mm, 225 mm, 400 mm

Stahl-Kreuzverband

Innenbehälter aus
UV-stabilisiertem HDPE

Füllstandsskala



Individualisierung
durch Aufkleber
möglich

Stahltraverse auf Palette


Kunststoffpalette
Kombipalette
Holzpalette



Stahl-Etikettierschild
722 mm x 390 mm (2816cm²)
Optional:
Rückseite
722 mm x 350 mm (2527cm²)
Außenseite
605 mm x 350 mm (2118cm²)

Ventil: DN 50, DN 80

Kunststoff-Eckschoner
bei UN-IBC



Kufenpalette Kunststoff

12/10 (1200 x 1000 mm)

auch als **Rahmenpalette** lieferbar

12/08 (1200 x 800 mm)

Kufenpalette Kombi

12/10 (1200 x 1000 mm)

auch als **Rahmenpalette** lieferbar

Kufenpalette Holz (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

auch als **Flachpalette** lieferbar

12/08 (1200 x 800 mm)