

ENM 50 - Elettropompe serie ENM



Le serie ENM sono versioni professionali di elettropompe autoadescanti da travaso in ottone. Dotate di motore asincrono monofase sovradimensionato e interruttore rotativo di lunga durata sono progettate per applicazioni gravose.

Queste pompe sono dotate di una forte capacità di aspirazione, possono funzionare anche con presenza discontinua del liquido ed è possibile invertire il flusso. Sono vere pompe multifunzione, in grado di risolvere molteplici problemi di pompaggio. Per ogni applicazione occorre verificare l'idoneità e scegliere le guarnizioni opportune.

E' particolarmente indicata per gli impieghi:

- agricoltura (anticrittogamici, concimi liquidi, componenti su macchine agricole, irrigazione)
- uso professionale (applicazioni gravose, continuative nel tempo, installazione su impianti)
- industria (installazione su impianti, macchine, macchinari, linee produttive)

Specifiche idrauliche

- Portata massima: 250 lt/min
- Prevalenza massima: 29 m
- Tenuta sull'albero: Paraolio
- Altezza massima di adescamento: 6 m
- Bocche filettate: 2"
- Densità massima liquido 1.1g/cm³ privo di particelle dure in sospensione (es. sabbia)
- Temperatura massima 90°C (con guarnizioni su richiesta fino a 130°C)
- Non adatta a liquidi aggressivi nei confronti dei materiali di costruzione della pompa e delle guarnizioni (vedi specifiche tecniche)
- Non adatta al travaso di benzina, solventi e, in generale, in ambienti con rischio di esplosione e incendio.
- Possibilità di inversione del flusso di pompaggio
- Accoppiamento con girante bloccata sull'albero
- Corredata da una coppia di raccordi portagomma in ottone per tubazioni d. 50 (uno dritto e uno curvo a 90°)
- Possibilità di funzionare per brevi periodi con tubazioni chiuse
- All'installazione occorre riempire la pompa di liquido, successivamente questa operazione non è più necessaria.

Specifiche tecniche

Materiale


- Corpo pompa: Ottone
- Albero: AISI 316
- Girante: Ottone
- Guarnizioni: NBR

MOTORE

- Alimentato da un motore asincrono monofase 230V 50Hz
- Equipaggiata con motore MEC 90 a 1400 g/min da 2.5 HP/ 1,9 KW
- Servizio S1
- Grado di protezione IP 44
- Classe di isolamento F
- Collegamento alimentazione tramite cavo con spina Schuko 2m
- Accensione e inversione del flusso di pompaggio tramite invertitore interruttore

Caratteristiche pompa				
Bocche	Portagomma	Capacità di adescamento	Q max	Hmax
2"	50 mm	6 m	250 lt/min	29 m

Quote di ingombro				
W	L	H	Peso	Leq A*
430 mm	200 mm	250 mm	20.7 kg	91 dB



Portata (l/min)			
1m	5m	10m	20m
230 lt/min	208 lt/min	170 lt/min	90 lt/min



caratteristiche riferite al funzionamento con acqua a 20°
 * Leq A rilevato a 1 metro dalla superficie della pompa

Disponibili per la parte idraulica a richiesta

BOCCHHE SPECIALI

- [Bocche Macon 50 \(ottone\)](#)
- [By-pass 50](#)

Carico/scarico liquido

- [Tappo di carico \(ottone\)](#)
- [Rubinetto di scarico \(ottone\)](#)

GUARNIZIONI

- Viton
- [Tenuta Meccanica](#)

PER L'USO E IL TRASPORTO

- Piedi per fissaggio a soffitto
- [Carrello](#)
- [Piastra con manico](#)

Disponibili per il motore a richiesta

Motore

- [Morsettiera](#)

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso