



ULTRA 3 LED



LED

4100
Lumen24V
-
48V

IP65



optional erhältlich / optionally available



Magnetbefestigung
magnetic fixing
fixation magnétique
magnetische bevestiging



Aufhängehaken
suspension hook
crochet
haken



Standfuß
stand
cadre auxiliaire
sub frame



Robuster, ex-geschützter LED Arbeitsstrahler mit blendfreiem Licht zur optimalen Ausleuchtung.

- Robuster LED Strahler, 81 POWER LEDs
- Spannung 24V - 48V AC/DC
- Kunststoffgehäuse, antistatisch
- Breite, gleichmäßige Ausleuchtung
- Flexibel aufstellbar (horizontal oder vertikal)
- Schutzart IP65
- Zuleitung: 10 m H07RN-F (opt. 30m)
- optionales Zubehör erhältlich



Robust ex-proof LED worklight with bright light. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped cover.

- Robust LED spotlight, 81 POWER LEDs
- Voltage 24V - 48V AC/DC
- Plastic housing, antistatic
- Width, uniform illumination
- Positionable horizontally or vertically
- Protection category IP65
- Cable: 10 m H07RN-F (opt. 30m)
- optionally equipment available



LED spot de travail, protégée contre les explosions. Robuste avec la lumière antiéblouissante pour l'illumination optimale.

- LED spot robuste, 3 rangs
- Voltage: 24V - 48V AC/DC
- Boîtier en plastique, résistant aux chocs
- Illumination plus large, uniforme
- Flexible pour mettre en place (horizontal ou vertical)
- Type de protection: IP65
- Câble: 10 m H07RN-F (opt. 30m)
- optionnel accessoires disponibles



Robuuste, explosieveilige LED werklamp met no-glare verlichting voor optimale verlichting.

- Robuuste LED spot, 3 rijen
- Voedingsspanningen: 24V - 48V AC/DC
- Kunststof behuizing, schokbestendig
- Breedte, gelijkmatige verlichting
- Flexibele openen (horizontaal of verticaal)
- Beschermwaarde IP65
- Kabel: 10 m H07RN-F (opt. 30m)
- optioneel accessoires beschikbaar

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Watt	Lumen	Gehäuse	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht
Type	Number LED	Volt	Watt	Lumen	Housing	IP	Cable	Plug	Weight
ULTRA 3 LED / 10m	81	24V-48V AC/DC	35W	4100	Plastik / plastic	IP65	10m H07RN-F	ohne w/o	3,5 kg
ULTRA 3 LED / 30m	81	24V-48V AC/DC	35W	4100	Plastik / plastic	IP65	30m H07RN-F	ohne w/o	3,5 kg

Abmessungen | Dimensions



Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c
ULTRA 3 LED	388	147	319

ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification

II 2 G Ex ib mb IIIC T4 Gb

II 2 D Ex ib mb IIIC T135° Db

Gerätegruppe / Device group: II

Kategorie / Category: 2G / 2D

Gefahrenzone / Hazard zone: 1,2 / 21, 22

Temperaturklasse / Temperature class: T4

T_{amb}: -20°C - +50°C