



II 3G Ex h IIA T6 Gc U
-25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

PIUSI

GASOLINE FILTER E25



Portata
Fino a
70 l/min

10µm
(85%)

Pressione
d'esercizio
max. 12 bar

Assorbimento
acqua

Massima sicurezza per il tuo carburante:
ottimizza le prestazioni con benzina fino a E25
e diesel fino a B20!



GASOLINE FILTER E25



II 3G Ex h IIA T6 Gc U
-25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Scopri il nostro nuovo filtro ATEX a cartuccia, un'innovazione della filtrazione.

Caratteristiche tecniche avanzate:

ATEX: Il filtro è dotato di attestato di conformità ATEX (Zona 2), che ne attesta l'idoneità per l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione, garantendo elevati standard di sicurezza e prestazioni in diverse condizioni operative.

Compatibilità con carburanti moderni: Il dispositivo è progettato per adattarsi all'evoluzione dei carburanti attuali. È compatibile con benzina fino a E25 e diesel fino a B20, assicurando un'efficace filtrazione per i motori di ultima generazione.

Sistema di filtrazione avanzato: La tecnologia implementata permette una filtrazione accurata, rimuovendo efficacemente sia impurità che acqua dal carburante. Questo processo assicura che al motore giunga solo carburante altamente purificato, ottimizzando le prestazioni e prolungando la durata del motore stesso.

Vantaggi principali

- Alta protezione del motore da contaminanti e acqua
- Miglioramento dell'efficienza di combustione e riduzione dei consumi
- Aumento della durata del motore grazie alla riduzione dell'usura
- Mantenimento costante delle prestazioni ottimali del veicolo

Il filtro a cartuccia si configura come una soluzione tecnologicamente avanzata per chi richiede elevati standard di qualità, efficienza e affidabilità nella gestione del proprio veicolo. Rappresenta una scelta ottimale per garantire prestazioni di alto livello e una maggiore durata del motore.



Codice	Descrizione	Portata	Efficienza	Micron	Pressione d'esercizio	Assorbimento acqua	ATEX
F26169010	(EX) GASOLINE FILTER:E25 HEAD & 2 CARTD	70 l/min	85%	10 µm	12 bar	Si	Zona 2
F26169000	(EX) GASOLINE FILTER:E25 CARTD 12 PCS	70 l/min	85%	10 µm	12 bar	Si	Zona 2

✘ Non adatto per applicazioni aeronautiche. Non rileva la separazione di fase.



PIUSI S.p.A.
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com